

V souladu s požadavky na moderní trendy v oblasti inteligentní elektroinstalace vyvinula firma REGMET s.r.o. modulární systém interiérových snímačů teploty, případně teploty a vlhkosti a prostorových ovladačů. Zvolené technické řešení umožňuje přístroje zakomponovat do většiny u nás používaných typů elektroinstalací. Uvedené přístroje komunikují buď po lince RS485 protokolem ModBus RTU nebo jsou vybaveny normalizovanými výstupy 4/20mA a 0/10V. V současné době lze nabídnout např. následující provedení.

ABB Tango

AMD, AM9, HTM9, NT-U, NT-I



Time, Element

AMD, AM9, HTM9, NT-U, NT-I



Solo, alpha exclusive

AM9, HTM9, NT-U, NT-I



ABB Swing

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D,
NT-U, NT-I



Neo

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D,
NT-U, NT-I



Future linear

AM9, HTM9, NT-U, NT-I



LEGRAND Valena

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D,
NT-U, NT-I



Cariva

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Céliane

AMD, AM9, HTM9
HTV-N, NT-U, NT-I



BTicino

Light, Light Tech

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Living

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Axolute

AMD, AM9, HTM9
HTV-N, NT-U, NT-I
HTM1, NTM1



Schneider Electric

Unica Basic, Colours, Plus, Top, Quadro
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

Anya

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Efapel Vimar Schrack

Efapel - Logus
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

Vimar - Plana
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

Schrack - Visio 45
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



JUNG

A500, AS500
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

CD500
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

LS990
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



MERTEN MÖLLER

MERTEN-M-plan, M-smart
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

MERTEN - Artec/Antique
AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

MÖLLER - NIKO
AMD, AM9,
HTM9, HTV-N
NT-U, NT-I



GIRA

E22

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I

Standard 55

AMD, AM9, HTM1, NTM1
HTM9, HTV-N, HTV-D
NT-U, NT-I



Bticino

Living, Light, LightTech DTHM2



Legenda:

- AMD - ovladače s 3-místným displejem, měření T, RS485, ModBus RTU
- AM9 - snímače bez displeje, měření T, RS485, ModBus RTU
- HTM1 - ovladače s grafickým displejem, měření T+RH, RS485, ModBus RTU
- NTM1 - ovladače s grafickým displejem, měření T, RS485, ModBus RTU
- HTM9 - snímače bez displeje, měření T+RH, RS485, ModBus RTU
- HTV-N - snímače bez displeje, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB
- HTV-D - snímače s displejem, měření T+RH, výstupy 4÷20mA nebo 0÷10V, konfigurace po USB
- NTM9 - snímače bez displeje, měření teploty a vlhkosti, RS485, ModBus RTU
- NT-U - snímač teploty s výstupem 0÷10V
- NT-I - snímač teploty s výstupem 4÷20mA

- DTHM2 - ovladače s dotykovým grafickým displejem, měření T+RH+osvit, RS485, ModBus RTU