




NAKLÁPĚCÍ PLAZMOVÝ AGREGÁT PRO PÁLENÍ ÚKOSŮ

- Kombinace pálicího stroje Omnicut s plazmovým naklápěcím agregátem je určena pro zákazníky, kteří potřebují pálit dílce přímo s přípravou pro svar (úkos).
- Možno pálit různé typy úkosů (K, V, X, Y) v rozsahu tloušťek dle použitého plazmového zdroje.
- Agregát je automaticky ovládán řídicím systémem a provádí přesné a rychle řízené pohyby v osách rotace a náklonu.

Technická data:

Zdvih

Výška:	250 mm
Rychlost:	83.333 mm/s (5 m/min)
Přesnost:	+/- 0,1 mm



Naklápení

Rozsah:	+/- 45° úhel na výpalku (+/- 49° reálný rozsah naklopení hořáku)
Rychlost:	32 °/s (1 920 °/min)
Přesnost:	+/- 0,1°

Otáčení

Rozsah:	+/- 450° (+90°/-810° nebo +810°/-90° dle tvaru a pozice výpalku na plánu)
Rychlost:	200°/s (12 000 °/min)
Přesnost:	+/- 0,1°

BROUSÍCÍ STROJ PLUTO 600 ELL

- Stroj je určen k broušení a odjehlení hran po dělení ocelových výpalků plasmou, laserem a autogenem.
- Zvýšení kvality, úspora nákladů a času.



Lamelové brusné válce:

- Pro zaoblení hrany a odstranění oxidové vrstvy na hraně výpalku.
- Zaoblení otupené hrany na rádius až R2.



PÁSOVÁ PILA MEBA

- Universální pomocník, šikovní a nekomplikovaný.
- Pro každou dílnu pro víceúčelové použití.
- Ergonomická a lehce ovladatelná.
- Mnohostranná oblast použití.

Technická data:

Provedení:	Manuální
30° vlevo	ø 130 mm, 120 x 120 mm
45° vlevo	ø 200 mm, 180 x 180 mm
90°	ø 260 mm, 300 x 260 mm
45° vpravo	ø 200 mm, 180 x 180 mm
30° vpravo	ø 130 mm, 120 x 120 mm

