

Mosazné kabelové vývodky pro velké rozměry kabelů (M72 až M120)

Technické údaje

Materiál:	Poniklovaná mosaz
Vložka:	Polyamid 6
Hořlavost:	V2 (podle normy UL94)
Krytí:	IP68, 5barů
Provozní teplota:	Stálá -20°C až +100°C Krátkodobá -40°C až +150°C
Těsnění:	Neopren
O-kroužek:	NBR
Technická norma:	EN 50262 EN 60423
Certifikáty:	VDE, UL, UR, CSA



Mosazné kabelové vývodky BDSM

Objednací kód	Technické informace									
	Typ	Závit (ISO)	TD mm	TL mm	SW1 mm	SW2 mm	Max. H mm	D mm	Upínací rozsah ø mm	Balení
BDSM-08	A	M72x2,0	72,0	16,0	77,0	77,0	41,0	86,0	56,0-61,0	volně
BDSM-09S	A	M75x1,5	75,0	16,0	77,0	77,0	41,0	86,0	56,0-61,0	volně
BDSM-09	A	M75x2,0	75,0	16,0	77,0	77,0	41,0	86,0	56,0-61,0	volně
BDSM-10	A	M80x2,0	80,0	18,0	90,0	90,0	50,0	100,0	60,0-66,0	volně
BDSM-10R	A	M80x2,0	80,0	18,0	90,0	90,0	50,0	100,0	50,0-56,0	volně
BDSM-11	A	M85x2,0	85,0	22,0	95,0	95,0	52,0	106,2	68,0-76,0	volně
BDSM-11R	A	M85x2,0	85,0	22,0	96,0	95,0	50,0	108,0	63,0-70,0	volně
BDSM-12	A	M90x2,0	90,0	22,0	95,0	110,0	52,0	106,2	68,0-76,0	volně
BDSM-13	B	M110x2,0	110,0	25,0	120,0	125,0	72,0	130,0	75,0-82,0	volně
BDSM-14	A	M120x2,0	120,0	25,0	116,0	120,0	65,0	130,0	88,0-95,0	volně