

## Ocelové vázací pásy s certifikací ISO 9001:2008

**Bestrap 70** Ekonomická varianta s garantovanou tažností a pevností dle normy EN 13 246 Z uhlíkové oceli válcované za studena se zaručenými mechanickými vlastnostmi Pevnost 700 N/mm<sup>2</sup>. Tažnost min 2% (A80 DIN50 114) Zaválcované hrany

standardní rozměry mm	délka m/kg	pevnost (cca N) Bestarp 70
<b>13,0 x 0,5</b>	20,06	4 550
<b>13,0 x 0,6</b>	16,71	5 460
<b>16,0 x 0,5</b>	16,02	5 600
<b>16,0 x 0,6</b>	13,27	6 720
<b>16,0 x 0,7</b>	11,44	7 840
<b>19,0 x 0,5</b>	13,40	6 650
<b>19,0 x 0,6</b>	11,24	7 980
<b>19,0 x 0,7</b>	9,75	9 310
<b>19,0 x 0,8</b>	8,38	10 640
<b>25,0 x 0,8</b>	6,36	14 000
<b>25,0 x 0,9</b>	5,66	15 720
<b>25,4 x 1,0</b>	5,09	17 500
<b>32,0 x 0,8</b>	4,97	17 920
<b>32,0 x 0,9</b>	4,42	20 160
<b>32,0 x 1,0</b>	3,98	22 400



Dodáváno: jednovrstvý návin, pr. 300 / 400 x 500 / 650  
 Povrchové úpravy: holý

Dále nabízíme: Ocelové vázací pásy lakované - P.W. Lenzen  
 PP vázací pásy  
 PET vázací pásy

Široký sortiment ručních, pneumatických a elektrických vázacích strojů firem : P.W. LENZEN, TITAN, STRAPEX, ITATOOLS, FEIFER a další

Vázací poloautomaty a speciální automaty pro výrobní linky fy TITAN  
 Kompletní příslušenství - vyvažovače, odvíječe, obslužné jednotky, spony  
 Ke námi nabízenému sortimentu poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Když jde o bezpečnost NEZNÁME kompromis !!!**